DECLARATION DES PERFORMANCES
DoP4302

CE

Selon Act-Delegue_574 : 2014

(1) Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire

(2) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(3) Adresse Fabricant :

SCIERIE GILLET
234, les Fougères
70270 - FRESSE - FRANCE

(5) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

(6a) Norme harmonisée EN 14081-1+A1 :2011

Organisme notifié FCBA 0380
a réalisé la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine selon le système 2+
et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine,

0380-CPR-4302

(7) Performances déclarées :

	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2018	Classe de durabilité naturelle EN 350 :2016 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501-1 :2018	Résistance au feu EN 13501-2 :2016
Performances déclarées bois non traité	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	4_F; SH_{HY}; SH_A; S_T	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	4_F; SH_{HY}; SH_A; S_T		
	Douglas (PSMN)	C24	ST-II	$3\text{-}4_F$; S_{HY}; S_A; D_L; S_T; S_{MA}		
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	$3\text{-}4_F$; S_{HY}; S_A; D_L; S_T; S_{MA}		

Performances déclarées en cas de bois traité	**En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009** Cf. étiquette, BL ou Facture pour désignation des articles	
	Le bois traité avec propiconazole ne peut pas être utilisé pour fabriquer des structures de jeu ou du mobilier (Règlement d'exécution 2023/2596 - 01/07/2024)	
Classe 2	Type de traitement et de produit de préservation	Par *méthode* trempage *XYLOPHENE EX 2002 plus Jaune*
	Classe de pénétration	NP1
PT	Valeur critique	*8,7* gr/m²
	Émission de substances dangereuses	NPD
	Agents biologiques visés	Insecticide, Fongicide, Anti-Termites et Anti-bleu

Les lettres «NPD» (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées.

DECLARATION DES PERFORMANCES
DoP4302

CE

Performances déclarées en cas de bois traité **Classe 3.1** **PT**	**En cas de traitement par produit de préservation EN 15228 : 2009** Cf. étiquette, BL ou Facture pour désignation des articles	
	Le bois traité avec propiconazole ne peut pas être utilisé pour fabriquer des structures de jeu ou du mobilier (Règlement d'exécution 2023/2596 - 01/07/2024)	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par *méthode* Imprégnation (autoclave) *WOLMANN Wolmanit© CX-8WB*
	Classe de pénétration	NP3
	Valeur critique	*13,8* kg/m^3
	Émission de substances dangereuses	NPD
	Agents biologiques visés	Insecticide, Fongicide : pouriture cubique, fibreuse, molle, anti-termites

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : M. Alexandre GILLET

FRESSE, le 18/09/2025

Les lettres «NPD» (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées.